



<b>Standort</b>	48488 Emsbüren
<b>Hersteller</b>	CHD
<b>Zustand</b>	Keine Angabe
<b>Baujahr</b>	2019
<b>Behältervolumen</b>	7000 l
<b>Gestängebreite</b>	39 m
<b>Bauart</b>	Anhängespritze
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hydraulische Transportklappung</li> <li>• Höhenverstellung</li> <li>• Nachlaufeinrichtung</li> </ul>

### Beschreibung

Arbeitsbreite: 39  
 Einspülschleuse: ja  
 Erstzulassung: 2019  
 Füllmenge: 7000  
 Höhenverstellung: ja  
 Nachlaufeinrichtung: ja  
 Teilbreiten: 13  
 Teilbreitenschaltung: ja  
 hydr. Klappbar: ja

CHD Anhängespritze Typ F7039. 39 Mtr. Gestänge mit Teilbreiten, Reduzierbar auf 33 und 24 meter Außenteile links und rechts unabhängig von einander klappbar ohne Hangausgleichblockierung

7000 Ltr. Nenninhalt Behälter (Istinhalt 7200) mit Frischwasser 650 Ltr. oben auf der Maschine Absperrhähne in Sauganschlüsse Hauptbehälter Elek. Hyd. Gestängefunktionen und automatische Achslenkung mit TrailControl mit L.S-Anschluß

Pumpen 2 x 280 Ltr. mit Ansaugfilter

Hydraulisch angetriebene Befüllpumpe ein-/auschaltbar an der Maschine mit 3" Kamlock und Saugschlauch Hydraulische Achsfederung mit automatischen

Niveauregelung

Bereifung 650/65R42

Spur 2150. Achse mit Flanschmaß 2180 mm Kotflügel; Breite 70 cm. (Kunststoff) 40km/h Druckluft Bremsanlage Kreislauf mit ALB

Computer: Müller Touch1200 Terminal Isobus mit Multifunktionsgriff und mit S-Box

Müller TankControl | Display unten mit extra Display und Schalter Befüllpumpe ein/aus oben

Müller Track Leader II DGPS mit Antenne

am Podest montiert und Müller SectionControl

Müller Distance Control II mit insgesamt 4 Sensoren Müller HQ-Kamera oben auf dem Weißen CHD-Schild

Düsenluftabschaltung. 100% Kreislauf Ringleitung mit L

vom Schlepper

Einfache Düsenträgers jede 50 cm

Airjet-anlage mit eigenem hydraulischem System und Tropfengössensoftware (Restriktor 42)

Einspülschleuse mit Kannisterspühdüse links unten an der Maschine

Hydrantenbefüllanschluss 2,5" Kamlock

Weitwurf L + R elektrisch (grosse Ausführung)

Randdüsen elektrisch L + R

Aussenteile seitlich verkleiden mit perforiertes Blech mit extra V2A Flacheißen über Weitwurf

4 x LED Scheinwerfer hinter dem Gestänge

Mechanisch verstellbarer Untenanhangung mit K80 Zugkupplung

ETR: Elektrische Tankreinigung

Strassen- und Spritzentüv

Maschine ist im einsatzbereitem Zustand

**Ansprechpartner**

---

Name:	Vertrieb Gebrauchsmaschinen
E-Mail:	used@lankhorst.de
Telefon:	+49 5903 2179262
Mobil:	+49 171 3559124
Fax:	+49 5903 2179298

---

**65.000,00 EUR (ohne MwSt.)**

77.350,00 EUR (mit MwSt.)