

Deutz-Fahr 4070 E

Interne Nr.: 10817



Standort
Hersteller
Zustand
Baujahr
Motorleistung
Bereifung

48488 Emsbüren
Deutz-Fahr
Neu
2024
49 kW (67 PS)
Vorne: 360/70R20 / 100%
Hinten: 420/70R30 / 100%

Beschreibung

Reifen-h: 420/70R30
Reifen-h %: 100
Reifen-v: 360/70R20
Reifen-v %: 100

Deutz-Fahr Schlepper
Typ: 4070 E
7GN502
Variant B
Baujahr: 2024

FARMotion 35 Stage V Motor
Common Rail System
3 Zylinder
Hubraum 2887 cm³
EGR Ventil (External Gas Recirculation), DOC (Diesel Oxidation Catalyst), DPF (Diesel Particulate Filter)
Leistung bei Nenndrehzahl 2200 U/min (ECE R 120): 48 kW/65 PS
Maximale Leistung bei 2000 U/min (ECE R 120): 48,9 kW/66 PS
2 Motordrehzahlspeicher
Viscolüfter mit groß dimensioniertem Lüfterrad und Ladeluftkühler
Elektrohydraulische Zuschaltung für Allradantrieb und Differentialsperre vorne und hinten
Standard Hubkraft: 2.500 kg
Batterietrennschalter

BASISLIEFERUMFANG

Marktausstattung und Spezialisierungen
3-000 Standard Ausführung
CZ114 Karosseriefarbe DEUTZ-FAHR grün
GU101 Spezifikation für deutschsprachige Märkte
IF001 Unterlegkeil
RW000 Elektrische Anlagen Standard Maschine
TC009 Bedienungs- und Wartungsanleitung (Deutsch)
TDN46 Homologation für EEC Markt (Mother Regulation)
TZ001 Schilder "Warnhinweise"
VC040 Batterie: 12V-88AH-900A
WG060 Werkzeugkasten

Kraftsatz
CC105 Auspuff seitlich unten
CG055 Kraftstofftank 75 ltr.
CN021 Trockenluftfilter für Verbrennungsluft unter Motorhaube
DX004 Elektrohydraulische Schaltung für Allrad und Differentialsperre vorne und hinten

Deutz-Fahr 4070 E

Interne Nr.: 10817

EM002 40km/h Getriebe
EP000 Dichtungen für Zapfwelle
EQ009 Synchronisiertes mechanisches Wendegetriebe
IM002 Lüfterrad mit VISCO Kupplung
JC015 Mechanische Wendeschaltung seitlich rechts
NC014 Fronttriebachse mit 100% Sperrdifferential mit Bremsen im Oelbad und separatem Umschaltventil fuer Seiten Bremsung
RZ003 Elektronischer Motorregler
ST006 Hydrolenkung mit Doppellenzylinder
ZZ141 Abgasstufe V

Plattform, Kabine und Karosserie
AE473 verstellbarer Sitz Cobo GT75/MT200 mit mech. Federung
AI004 Sicherheitsbügel T74, 2-Pfosten- Ausführung, Anordnung über Hinterachsmittle, Oberteil klappbar.
AJ002 Automatik-Sicherheitsgurt für Fahrersitz
AL016 Teleskopierbare Aussenspiegel links und rechts
AP012 Armaturen mit Digitalanzeige
VE006 Scheinwerfer vorne für Rechtsverkehr
VJ018 Steckdose 12V
WC013 Kotflügel hinten abgerundet

Hubwerk, Anhängung Und Zapfwelle
GD001 Mechanische Hubwerksregelung (MHR)
KX009 Zapfwellenstummel fest
YM086 Anhängerkupplung automatisch und drehbar
YS001 Anhängesystem ohne Fabrikatswahl

Bereifung
WD001 Kotflügelverbreiterung hinten
tm050 Werkseitig gelieferte Reifenmarke

Hydraulik Und Pneumatik
GO001 Drucklose Rücklaufleitung hinten

ZUSATZAUSSTATTUNG

EU096 5-Gang Getriebe 15+15 Eco mit Kriechgang (40 km/h bei reduzierter Motordrehzahl)

AD002 Lenksäule teleskopierbar
AV006 Sonnendach
AW008 Sicherheitsbügel mit Schutzgitter Durchschlagschutz (FOPS) für Sonnendach
VQ007 Wiederholscheinwerfer Halogen

GC003 Ober- und Unterlenker mit Schnellkuppler KAT. II
LI010 Heckzapfwelle: 540/540E/1000 U/min ohne Wegzapfwelle
YE000 Ohne separates Zugmaul vorne

RF610 Allradbereifung: 360/70R20 vorne, 420/70R30 hinten VR
WE003 Kotflügel vorne, verstellbar und schwenkbar, Breiten angepasst

GB415 Arbeitshydraulik (Open Center) mit Konstantpumpe 54 l/min
GP202 2 Zusatzsteuergeräte 1x Schwimmstellung 1 x Dauerfluss und EW möglich

Equipment
00011 Frontladerkonsolen "Ready Kit" mit Hydraulik und mit Steuergeräte mechanisch

YA002 Ballasträger vorn, Zugmaul integriert

Ansprechpartner

Name:	Vertrieb Gebrauchtmaschinen
E-Mail:	used@lankhorst.de

Telefon:	+49 5903 2179262
Mobil:	+49 171 3559124
Fax:	+49 5903 2179298

Preis auf Anfrage